



**MY2CPS**  
**230 kV**

**MX2CPS**  
**345 - 550 kV**

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Tubos	Derivação		230 kV			550 kV		
		CA	CAA	A	B	Parafus.	A	B	Parafus.
15A29A	1"	1/0-266,8	1/0-266,8	82	82	M12	96,5	82	M12
16A32A	1.1/4"	336,4-500	211-477	83	81	M12	100	102	M12
17A32A	1.1/2"	336,4-500	211-477	83	81	M12	100	102	M12
17A37A	1.1/2"	556,5-636	500-605	83	83	M12	101	105	M12
18A39A	2"	700-750	605-636	81	80	M12	106	107	M12
18A44A	2"	900-1000	715,5-900	84	82	M12	108	107	M12
19A39A	2.1/2"	700-750	605-636	81	80	M12	106	105	M12
19A44A	2.1/2"	900-1000	715,5-900	84	82	M12	108	105	M12
20A39A	3"	700-750	605-636	81	80	M12	106	107	M12
20A44A	3"	900-1000	715,5-900	84	82	M12	108	105	M12
22A39A	4"	700-750	605-636	81	80	M12	106	107	M12
22A45A	4"	1113-1351,5	1033,5-1192,5	87	84	M12	108	104	M12
22A45A	4"	1033,5-1113	900-954	85	85	M12	115	109	M12
24A39A	5"	700-750	605-636	81	80	M12	106	107	M12
24A45A	5"	1113-1351,5	1033,5-1192,5	87	84	M12	108	104	M12
24A45A	5"	1033,5-1113	900-954	85	85	M12	115	109	M12
86A46A	6"	1250-1590	1113-1431	91	85	M12	113	103	M12
86A48A	6"	1750-2000	1590-1895	105	95	M16	117	108	M12
86A483A	6"	2250 - 3000	1895 - 2170	109	95	M16	135	115	M16

NOTAS DA TABELA:

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Tubos e Cabos, no Tronco ou Derivação

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Para outras distâncias de Centro à Centro de cabos, Consultar

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.