



MYSTG
230 kV

MXSTG
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Tubos (IPS)	230 kV			550 kV		
		A	B	C	A	B	C
17A-3	1.1/2"	140	76	14	140	76	14
18A-3	2"	145	76	14	145	76	14
18A-5	2"	190	127	18	190	127	18
19A-3	2.1/2"	150	76	14	150	76	14
19A-5	2.1/2"	195	127	18	195	127	18
20A-3	3"	145	76	14	145	76	14
20A-5	3"	185	127	18	185	127	18
20A-7	3"	235	178	21	235	178	21
21A-3	3.1/2"	150	76	14	150	76	14
21A-5	3.1/2"	190	127	18	190	127	18
21A-7	3.1/2"	235	178	21	235	178	21
22A-3	4"	150	76	14	150	76	14
22A-5	4"	190	127	18	190	127	18
22A-7	4"	235	178	21	235	178	21
24A-5	5"	190	127	18	190	127	18
24A-7	5"	270	178	21	270	178	21
86A-5	6"	200	127	18	200	127	18
86A-7	6"	235	178	21	235	178	21

NOTAS DA TABELA:

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV
Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio
Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.