



MYEQC
230 kV

MXEQC
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Condutores		230 kV		550 kV	
	CA	CAA	A	Parafuso	A	Parafuso
29A29A	1/0-266,8	1/0-266,8	60	M12	60	M12
32A32A	336,4-500	211-477	60	M12	60	M12
37A37A	556,5-636	500-605	60	M12	60	M12
39A39A	700-750	605-636	60	M12	61	M12
44A44A	900-1000	715,5-900	75	M12	70	M12
445A445A	1113-1351,5	1033,5-1192,5	76	M12	76	M12
45A45A	1033,5-1113	900-954	62	M12	62	M12
46A46A	1250-1590	1113-1431	60	M12	60	M12
48A48A	1750-2000	1590-1895	60	M16	60	M16
481A481A	2250	-	55	M16	70	M16
483A483A	2250 - 3000	1895 - 2170	60	M16	60	M16

NOTAS DA TABELA:

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Para outras distâncias de Centro à Centro de cabos, Consultar

Distância Padrão de Centro à Centro de Cabos: 350mm para 230 kV e 457mm para 550 kV

Elementos de Fixação em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda