



**MY4PDQ**  
**230 kV**

**MX4PDQ**  
**345 - 550 kV**

**REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA**

Catálogo	Pino Ø	Cabos		230 kV	550 kV	Parafus.
		CA	CAA	A	A	
66445A-ATMO	30	1033,5 - 1113	900 - 954	120	120	M12
668445A-ATMO	38	1033,5 - 1113	900 - 954	120	120	M12
6745A-ATMO	40	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	120	160	M12
67245A-ATMO	42	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	140	160	M12
6848A-ATMO	50	1750 - 2000	1590 - 1895	160	160	M16
68548A-ATMO	55	1750 - 2000	1590 - 1895	160	165	M16
69481A-ATMO	60	2250	-	170	170	M16
695481A-ATMO	65	2250	-	170	175	M16
698481A-ATMO	68	2250	-	175	180	M16
70483A-ATMO	70	2250 - 3000	1895 - 2170	200	200	M16

**NOTAS DA TABELA:**

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Cabos, Pinos e Pinos Roscados  
Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio  
Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV  
Para outras distâncias de Centro à Centro de cabos, Consultar  
Elementos de Fixação em Aço Galvanizado a Fogo  
Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.