



MYPTA
230 kV

MXPTA
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Condutores		230 kV			550 kV			Parafusos	
	Pino	Tubo	A	B	C	A	B	C	D	E
6514-ARMO	Ø 20	3/4"	165	84	83	200	130	129	M12	M12
6515-ARMO	Ø 20	1"	167	84	83	220	130	130	M12	M12
6516-ARM1,5	M20 x 1,5	1.1/4"	182	96	83	230	135	135	M12	M12
6517-ARM2	M20 x 2,0	1.1/2"	177	104	83	240	139	248	M12	M12
66518-ARMO	Ø 25	2"	183	123	83	250	140	248	M12	M12
6618-ARMO	Ø 30	2"	188	125	82	242	140	117	M12	M12
6620-ARMO	Ø 30	3"	211	162	83	240	188	135	M16	M12
6619-ARM2	M30 x 2,0	2.1/2"	196	141	82	240	172	140	M16	M12
6620-ARM3	M30 x 3,0	3"	211	162	83	232	188	130	M16	M12
66218-ARMO	Ø 32	2"	183	123	82	260	146	135	M12	M12
66520-ARMO	Ø 35	3"	211	162	83	255	188	132	M16	M12
66824-ARMO	Ø 38	5"	257	211	82	250	248	120	M16	M12
6720-ARMO	Ø 40	3"	229	162	83	260	188	117	M16	M12
6722-ARMO	Ø 40	4"	207	187	83	232	214	117	M16	M12
6724-ARMO	Ø 40	5"	229	211	81	232	248	117	M16	M12
6822-ARMO	Ø 50	4"	218	187	82	248	214	248	M16	M12
6822-ARM3	M50 x 3,0	4"	218	187	83	248	214	248	M16	M12
68524-ARMO	Ø 55	5"	295	211	84	294	248	248	M16	M12
6924-ARMO	Ø 60	5"	295	211	84	300	248	135	M16	M12
7086-ARMO	Ø 70	6"	306	255	84	306	263	135	M16	M12

NOTAS DA TABELA:

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Pinos, Pinos roscados e Tubos

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.