



MYPCA
230 kV

MXPCA
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Condutores			230 kV		550 kV		Parafusos
	Pino	Cabos		A	B	A	B	
		CA	CAA					
6539-ATMO	Ø 20	700 - 750	605 - 636	160	82	165	107	M12
65539-ATMO	Ø 25	700 - 750	605 - 636	160	82	169	107	M12
6644-ATMO	Ø 25	900 - 1000	715,5 - 900	171	84	171	111	M12
6639-ATMO	Ø 30	700 - 750	605 - 636	175	82	172	107	M12
6644-ATMO	Ø 30	900 - 1000	715,5 - 900	175	84	175	111	M12
66445-ATMO	Ø 30	1033,5 - 1113	900 - 954	175	84	180	113	M12
6645-ATMO	Ø 30	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	171	86	173	105	M12
6646-ATMO	Ø 30	1250 - 1590	1113 - 1431	175	91	172	110	M12
66548-ATMO	Ø 35	1750 - 2000	1590 - 1895	180	105	171	115	M16
6746-ATMO	Ø 40	1250 - 1590	1113 - 1431	183	91	160	110	M12
67545-ATMO	Ø 45	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	180	86	145	105	M12
6846-ATMO	Ø 50	1250 - 1590	1113 - 1431	179	91	136	110	M12
68548-ATMO	Ø 55	1750 - 2000	1590 - 1895	178	105	140	115	M16
6948-ATMO	Ø 60	1750 - 2000	1590 - 1895	175	105	150	115	M16
695483-ATMO	Ø 65	2250 - 3000	1895 - 2170	173	105	180	164	M16
6544-ATM1,5	M20 x 1,5	900 - 1000	715,5 - 900	171	84	180	111	M12
6645-ATM2	M30 x 2	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	171	86	182	105	M12
6846-ATM3	M50 x 3	1250 - 1590	1113 - 1431	180	91	189	110	M12

NOTAS DA TABELA:

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Pinos, Pinos roscados e Cabos

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.