



MY4PCC
230 kV

MX4PCC
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Pino Ø	Cabos		230 kV	550 kV	Parafus.
		CA	CAA	A	A	
66445A-ATMO	30	1033,5 - 1113	900 - 954	175	180	M12
668445A-ATMO	38	1033,5 - 1113	900 - 954	175	180	M12
6745A-ATMO	40	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	190	200	M12
67245A-ATMO	42	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192,5	190	200	M12
6848A-ATMO	50	1750 - 2000	1590 - 1895	190	200	M16
68548A-ATMO	55	1750 - 2000	1590 - 1895	190	220	M16
69481A-ATMO	60	2250	-	200	240	M16
695481A-ATMO	65	2250	-	240	260	M16
698481A-ATMO	68	2250	-	260	260	M16
70483A-ATMO	70	2250 - 3000	1895 - 2170	280	280	M16

NOTAS DA TABELA:

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Cabos, Pinos e Pinos Roscados
Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio
Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV
Para outras distâncias de Centro à Centro de cabos, Consultar
Elementos de Fixação em Aço Galvanizado a Fogo
Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.